


FIX-IT!

48V, DALI, squadrato, binario a montaggio superficiale, spot, 3000K, 6,6 W, 36°, bianco / nero

Scoprite la massima varietà e il design moderno con i nuovi spot FIX-IT! Farette da 48V per il sistema di binari SLV 48V. Questi farette decorativi e diretti fissano nuovi standard in fatto di illuminazione degli interni e offrono innumerevoli opzioni di design. La serie FIX-IT! è compatibile con i binari a parete/a plafone profondi e standard da 48 V di SLV. Grazie alla UGR<11, gli spot FIX-IT! creano un affascinante effetto luminoso con una sorgente luminosa quasi invisibile, ideale per i progetti di design più sofisticati. Le versioni da 2.700 K o 3.000 K portano in ogni ambiente una luce calda e una notevole efficienza energetica. Con le versioni Dim-to-Warm (2.000 K-3.000 K), gli spot FIX-IT! offrono ancora più possibilità di creare atmosfere di luce accoglienti. Questi farette offrono anche una soluzione illuminotecnica sostenibile con una durata di 50.000 ore. La serie FIX-IT! I farette non colpiscono solamente dal punto di vista tecnico, ma anche da quello estetico: il design compatto assicura un aspetto generale elegante. Sono disponibili nelle intramontabili combinazioni di colori nero/nero, bianco/nero, oro/nero e bronzo/nero. Inoltre, i diversi design (rotondo o quadrato) e gli inserti decorativi colorati intercambiabili offrono ulteriori opzioni di personalizzazione. Provate la combinazione perfetta di illuminazione di alta qualità e libertà creativa: FIX-IT! apre nuovi orizzonti nella progettazione illuminotecnica.



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo | 1008985 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP20 |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | DALI 2 |
| Tensione nominale primaria | 48DC |
| Corrente / tensione secondaria | 175 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 6.6 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 865 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | bianco/nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 7 cm |
| Larghezza | 7 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 2093873 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|---------|---|
| 1009000 | FIX-IT! Insetto decorativo squadrato bronzo |
| 1008998 | FIX-IT! Insetto decorativo squadrato nero |
| 1008997 | FIX-IT! Insetto decorativo squadrato bianco |
| 1008999 | FIX-IT! Insetto decorativo squadrato oro |

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 8.2 cm |
| Peso netto | 0.27 kg |
| Peso lordo | 0.3 kg |