



48V SYSTEM

Intrack LED driver, 48VDC, 250 W, včetně 300 cm připojovacího kabelu pro 220-240VAC a průchozí DALI, bílý

Maximální minimalismus a jednoduchá elegance: LED ovladač s výkonem až 250 W je navržen pro flexibilní použití v povrchových a zapuštěných lištách 48V TRACK. Díky čtyřvodičovému průchozímu zapojení 220V-240V/DALI lze snadno realizovat řízené koncepty osvětlení s obzvláště malými stopami a reflektory. Dodávaný třímetrový kabel nabízí další flexibilitu - ideální v případě, že 48V kolejnice mají být zavěšeny.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009001
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	48 V
Třída ochrany	II
Příkon	272 W
Teplota prostředí	75 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	12
Počet svítidel na LS C16A	19
Úroveň rozběhového proudu	80 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Délka	26.8 cm
Šířka	2.2 cm
Výška	4.35 cm
Hmotnost netto	0.384 kg
Celková hmotnost	0.413 kg