



## Sistema de 48 V

driver LED Intrack, 48 VDC, 250W, incluye cable de conexión de 30 cm para 220-240 VAC y cableado transversal DALI, blanco

Minimalista al máximo y simplemente elegante: con una potencia de hasta 250 vatios, el balasto eléctrico LED está diseñado para un uso flexible en los carriles de montaje y empotrables 48 V TRACK. Gracias al cableado transversal de cuatro hilos DALI de 220-240 V, los conceptos de iluminación controlables con barras conductoras y proyectores especialmente pequeños son fáciles de hacer realidad. El cable de 3 metros suministrado ofrece flexibilidad adicional, ideal si se desea suspender los alimentadores de 48 V.

## Datos técnicos

Art. N.º	1009001
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	48 V
Clase de protección	II
Potencia	272 W
Temperatura ambiente	75 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	12
Número de luminarias en LS C16A	19
Nivel de corriente de entrada	80 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Longitud	26.8 cm
Anchura	2.2 cm
Altura	4.35 cm
Peso neto	0.384 kg
Peso bruto	0.413 kg