48V SYSTEM

Driver LED in-track, 48 V DC, 250 W, avec câble de raccordement 300 cm pour 220-240 V AC et câblage DALI continu, blanc

Minimalisme maximal et élégance simple : avec une puissance atteignant 250 watts, ce driver LED est conçu pour une utilisation flexible dans les rails 48V TRACK encastrés ou en applique. Grâce à son câblage continu 220-240 V / DALI à quatre fils, il permet de réaliser facilement des concepts d'éclairage pilotables reposant sur des rails conducteurs très fins et de petits spots. Le câble de 3 mètres fourni offre une flexibilité supplémentaire – idéal en cas de suspension des rails 48V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009001
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Plafond,Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	48 V
Indice de protection	II
Wattage	272 W
T° ambiante	75 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	12
Nombre de luminaires sur LS C16A	19
Hauteur du courant d'appel	80 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Longueur	26.8 cm
Largeur	2.2 cm
Hauteur	4.35 cm
Poids net	0.384 kg
Poids brut	0.413 kg