



48V SYSTEM

Intrack LED-driver, 48VDC, 250 W, inkl. 300 cm tilkoblingskabel for 220-240VAC og DALI-gjennomføring, hvit

Maksimal minimalisme og enkel eleganse: LED-driveren har en effekt på opptil 250 watt og er designet for fleksibel bruk i 48V TRACK utenpåliggende og innfelte strømskinner. Takket være den firetråds 220V-240V / DALI-gjennomkoblingen er det enkelt å realisere styrbare belysningskonsepter med spesielt små strømskinner og spotlights. Den medfølgende 3 meter lange kabelen gir ekstra fleksibilitet - ideelt hvis 48V-skinne skal henges opp.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009001
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	48 V
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	272 W
Omgivelsestemperatur	75 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	12
Antall lys på LS C16A	19
Høy innkoblingsstrøm	80 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Lengde	26.8 cm
Bredde	2.2 cm
Høyde	4.35 cm
Nettvekt	0.384 kg
Bruttvekt	0.413 kg