



48V SYSTEM

controlador Intrack LED, 48VDC, 250 W, incl. cabo de ligação de 300 cm para 220-240VAC e ligação DALI, branco

Máximo minimalismo e elegância simples: com uma potência até 250 watts, o driver LED foi concebido para uma utilização flexível nas calhas de superfície e encastráveis 48V TRACK. Graças à cablagem de quatro fios 220V-240V / DALI, é fácil realizar conceitos de iluminação controláveis com calhas e projectores particularmente pequenos. O cabo de 3 metros fornecido oferece uma flexibilidade adicional - ideal se as calhas 48V forem suspensas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009001
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	48 V
Classe de proteção	II
Potência	272 W
Temperatura ambiente	75 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	12
Número de luminárias no LS C16A	19
Nível de corrente de irrupção	80 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Comprimento	26.8 cm
Largura	2.2 cm
Altura	4.35 cm
Peso líquido	0.384 kg
Peso bruto	0.413 kg