



48V SYSTEM

Intrack LED gonilnik, 48VDC, 250 W, vključno s 300 cm priključnega kabla za 220-240 VAC in DALI prehodno ožičenje, bel

Največji minimalizem in preprosta eleganca: gonilnik LED z močjo do 250 W je zasnovan za prilagodljivo uporabo v površinskih in vgradnih vodilih 48V TRACK. Zahvaljujoč štirižični 220V-240V / DALI prehodni ožičitvi je mogoče preprosto uresničiti krmiljene koncepte razsvetljave s posebej majhnimi vodili in reflektorji. Priloženi 3-metrski kabel omogoča dodatno prilagodljivost - idealen, če je treba 48V trakove obesiti.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009001
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	48 V
Zaščitni razred	II
El. moč	272 W
Temperatura okolice	75 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	12
Število svetilk na LS C16A	19
Raven zagonskega toka	80 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Dolžina	26.8 cm
Širina	2.2 cm
Višina	4.35 cm
Neto teža	0.384 kg
Bruto teža	0.413 kg