



48V SYSTEM

Intrack LED-drivdon, 48VDC, 250 W, inkl. 300 cm anslutningskabel för 220-240VAC och DALI-genomföring, vit

Maximal minimalism och enkel elegans: med en effekt på upp till 250 watt är LED-drivdonet utformat för flexibel användning i 48V TRACK utanpåliggande och infällda strömskenor. Tack vare den fyrledade 220V-240V / DALI-genomföringen är det lätt att förverkliga styrbara belysningskoncept med särskilt små strömskenor och strålkastare. Den 3 meter långa kabeln som medföljer ger ytterligare flexibilitet - perfekt om 48V strömskenorna ska hängas upp.

Art. Nej.	1009001
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	48 V
Skyddsklass	II
Watt	272 W
Omgivningstemperatur	75 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	12
Antal armaturer på LS C16A	19
Nivå för inkopplingsström	80 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Längd	26.8 cm
Bredd	2.2 cm
höjd	4.35 cm
Netto vikt	0.384 kg
Bruttovikt	0.413 kg