




NEW TRIA® 45

rond, plafondinbouwarmatuur, 2700K, 24°, wit

De NEW TRIA® 45 DL stelt nieuwe normen voor compacte plafondinbouwarmaturen. Deze gemoderniseerde versie heeft een indrukwekkend rendement van 90 lm/W en een uitstekende kleurweergave van CRI90, wat betekent dat kleuren bijzonder realistisch worden weergegeven. Dankzij de lange levensduur van 50.000 uur (L80B10) biedt het een duurzame en langdurige verlichtingsoplossing. Met een inbouwdiameter van slechts 45 mm en een lichtstroom van 360 lm is de NEW TRIA® 45 ideaal voor toepassingen waar een kleine, krachtige inbouwarmatuur nodig is. De armatuur is verkrijgbaar in de tijdloze kleuren zwart en wit en in de lichtkleuren 2.700 K en 3.000 K, waardoor een veelzijdige aanpassing aan verschillende ruimteconcepten mogelijk zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009002
IP-code	IP20/IP44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	4 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	86
Aantal armaturen bij LS C16A	172
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	110 µs
Lumen	360 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

2254631	A A G E																	
		<table><tr><td data-bbox="676 304 1099 315">Levensduur</td><td data-bbox="1099 304 1514 315">50000 h</td></tr><tr><td data-bbox="676 315 1099 327">Hoogte</td><td data-bbox="1099 315 1514 327">3.2 cm</td></tr><tr><td data-bbox="676 327 1099 338">Diameter</td><td data-bbox="1099 327 1514 338">5.2 cm</td></tr><tr><td data-bbox="676 338 1099 351">Nettogewicht</td><td data-bbox="1099 338 1514 351">0.11 kg</td></tr><tr><td data-bbox="676 351 1099 362">Brutogewicht</td><td data-bbox="1099 351 1514 362">0.125 kg</td></tr><tr><td data-bbox="676 362 1099 374">Uitsparingsvorm</td><td data-bbox="1099 362 1514 374">rond</td></tr><tr><td data-bbox="676 374 1099 385">Inbouwdiepte</td><td data-bbox="1099 374 1514 385">3 cm</td></tr><tr><td data-bbox="676 385 1099 396">Inbouwdiameter</td><td data-bbox="1099 385 1514 396">4.5 cm</td></tr></table>	Levensduur	50000 h	Hoogte	3.2 cm	Diameter	5.2 cm	Nettogewicht	0.11 kg	Brutogewicht	0.125 kg	Uitsparingsvorm	rond	Inbouwdiepte	3 cm	Inbouwdiameter	4.5 cm
Levensduur	50000 h																	
Hoogte	3.2 cm																	
Diameter	5.2 cm																	
Nettogewicht	0.11 kg																	
Brutogewicht	0.125 kg																	
Uitsparingsvorm	rond																	
Inbouwdiepte	3 cm																	
Inbouwdiameter	4.5 cm																	