




NEW TRIA® 45

DL, okrogla, stropna svetilka za vgradnjo, 2700 K, 24°, bela

NEW TRIA® 45 DL postavlja nove standarde za kompaktne stropne svetilke za vgradnjo. Ta posodobljena različica se ponaša z impresivno učinkovitostjo 90 lm/W in odličnim prikazom barv CRI90, kar pomeni, da so barve prikazane še posebej realistično. Zaradi dolge življenjske dobe 50 000 ur (L80B10) ponuja trajnostno in dolgotrajno svetlobno rešitev. S premerom le 45 mm in svetlobnim tokom 360 lm je NEW TRIA® 45 idealna za aplikacije, kjer je potrebna majhna in zmogljiva svetilka za vgradnjo. Svetilka je na voljo v brezčasni črni in beli barvi ter v barvah svetlobe 2 700 K in 3 000 K, kar omogoča vsestransko prilagajanje različnim konceptom prostorov.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009002
IP koda	IP20/IP44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	4 W
Temperatura okolice	90 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	86
Število svetilk na LS C16A	172
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	110 µs
Lumini	360 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
CRI	90
UGR ≤	22

Svetlobnega Vira

2254631		Življenjska doba	50000 h
		Višina	3.2 cm
		Premjer	5.2 cm
		Neto teža	0.11 kg
		Bruto teža	0.125 kg
		Oblika izreza	okrogla
		Globina vgradnje	3 cm
		Premjer vgradnje	4.5 cm