




NEW TRIA® 45

DL, pyöreä, upotettava kattovalaisin, 2700 K, 24°, musta

NEW TRIA® 45 DL asettaa uudet standardit pienikokoisille upotettaville kattovalaisimille. Tässä modernisoidussa versiossa on vaikuttava hyötysuhde 90 lm/W ja erinomainen värintoisto CRI90, mikä tarkoittaa, että värit näkyvät erityisen realistisesti. Pitkän 50 000 tunnin käyttöiän (L80B10) ansiosta se tarjoaa kestävän ja pitkäikäisen valaistusratkaisun. NEW TRIA® 45 on vain 45 mm:n upotushalkaisijaltaan ja 360 lm:n valovirraltaan ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan pientä ja tehokasta upotettua valaisinta. Valaisin on saatavana ajattomina väreinä musta ja valkoinen sekä valoväreinä 2 700 K ja 3 000 K, mikä mahdollistaa monipuolisen sovittamisen erilaisiin tilakonsepteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009003
IP-koodi	IP20/IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	II
Teho	4 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	86
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	172
Virtavirran taso	13 A
Sysäysvirran kesto	110 µs
Lumen	360 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	22

Valonlähteet

2254631		Elinikä	50000 h
		Korkeus	3.2 cm
		halkaisija	5.2 cm
		Nettopaino	0.11 kg
		Bruttopaino	0.125 kg
		Leikattu muoto	pyöreä
		Asennussyvyys	3 cm
		Asennuksen halkaisija	4.5 cm
		BIG WHITE Seite	76