




## NEW TRIA® 45

**DL, redonda, luminaria de empotrar techo, 3000 K, 24°, blanco**

NEW TRIA® 45 DL establece nuevos estándares para las luminarias de empotrar techo. Esta versión modernizada presenta una impresionante eficiencia de 90 lm/W y una excelente reproducción cromática de CRI90, lo que significa que los colores se muestran con especial realismo. Gracias a su larga vida útil de 50 000 horas (L80B10), ofrece una solución de iluminación sostenible y duradera. Con un diámetro de montaje de sólo 45 mm y un flujo luminoso de 360 lm, la NUEVA TRIA® 45 es ideal para aplicaciones en las que se requiere una luminaria de empotrar pequeña y potente. La luminaria está disponible en los atemporales colores blanco y negro, así como en los colores de luz claros 2700 K y 3000 K, lo que permite una adaptación versátil a diferentes conceptos de espacio.



### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1009004            |
| Código IP                                | IP20/IP44          |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02              |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule          |
| Montaje                                  | Empotrado          |
| Detalles de montaje                      | Techo              |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA             |
| Clase de protección                      | II                 |
| Potencia                                 | 4 W                |
| Temperatura ambiente                     | 90 °C              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A          | 86                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 172                |
| Nivel de corriente de entrada            | 13 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 110 µs             |
| Flujo luminoso                           | 360 lm             |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin        |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °               |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 22                 |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                         |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 2254632 |  | Vida útil               | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Altura                  | 3.2 cm   |
|         |                                                                                   | Diámetro                | 5.2 cm   |
|         |                                                                                   | Peso neto               | 0.11 kg  |
|         |                                                                                   | Peso bruto              | 0.125 kg |
|         |                                                                                   | Forma de la estructura  | Redonda  |
|         |                                                                                   | Profundidad del montaje | 3 cm     |
|         |                                                                                   | Diámetro de montaje     | 4.5 cm   |