




NEW TRIA® 45

DL, rund, infälld taklampa, 3000 K, 24°, vit

NEW TRIA® 45 DL sätter nya standarder för kompakta infällda takarmaturer. Den här moderniserade versionen har en imponerande effektivitet på 90 lm/W och en utmärkt färgåtergivning på CRI90, vilket innebär att färger återges särskilt realistiskt. Tack vare den långa livslängden på 50.000 timmar (L80B10) erbjuder den en hållbar och långvarig belysningslösning. Med en infälld diameter på bara 45 mm och ett ljusflöde på 360 lm är NEW TRIA® 45 idealisk för applikationer där det krävs en liten, kraftfull infälld armatur. Armaturen finns i de tidlösa färgerna svart och vitt samt i ljusfärgerna 2.700 K och 3.000 K, vilket möjliggör en mångsidig anpassning till olika rumskoncept.



Art. Nej.	1009004
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	4 W
Omgivningstemperatur	90 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	86
Antal armaturer på LS C16A	172
Nivå för inkopplingsström	13 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	110 µs
Lumen	360 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	24 °
CRI	90
UGR ≤	22

2254632



Livslängd	50000 h
höjd	3.2 cm
Diameter	5.2 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.125 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	3 cm
Installationsdiameter	4.5 cm