



## 48V SYSTEM

**Intrack LED Treiber, 48VDC, 250 W, inkl. 300 cm Anschlusskabel für 220-240VAC und DALI-Durchverdrahtung, schwarz**

Maximal minimalistisch und einfach elegant: Mit einer Leistung von bis zu 250 Watt ist der LED-Treiber für den flexiblen Einsatz in den 48V TRACK Aufbau- und Einbauschienen konzipiert. Dank der Vier-Draht 220V-240V / DALI-Durchverdrahtung sind steuerbare Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern leicht realisiert. Das mitgelieferte 3-Meter-Kabel bietet zusätzliche Flexibilität – ideal, wenn die 48V-Schienen abgehängt werden sollen.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                     | 1009012            |
| IP Code                      | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02              |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule          |
| Montagedetails               | Decke, Wand        |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 48 V               |
| Schutzklasse                 | II                 |
| Wattage                      | 272 W              |
| Umgebungstemperatur          | 75 °C              |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 12                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 19                 |
| Höhe Einschaltstrom          | 80 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 200 µs             |
| Länge                        | 26.8 cm            |
| Breite                       | 2.2 cm             |
| Höhe                         | 4.35 cm            |
| Nettogewicht                 | 0.384 kg           |
| Bruttogewicht                | 0.413 kg           |