



Sistema de 48 V

driver LED Intrack, 48 VDC, 250 W, incluye cable de conexión de 300 cm para 220-240 VAC y cableado transversal DALI, negro

Minimalista al máximo y simplemente elegante: con una potencia de hasta 250 vatios, el balasto eléctrico LED está diseñado para un uso flexible en los carriles de montaje y empotrables 48 V TRACK. Gracias al cableado transversal de cuatro hilos DALI de 220-240 V, los conceptos de iluminación controlables con barras conductoras y proyectores especialmente pequeños son fáciles de hacer realidad. El cable de 3 metros suministrado ofrece flexibilidad adicional, ideal si se desea suspender los alimentadores de 48 V.

Datos técnicos

Art. N.º	1009012
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	48 V
Clase de protección	II
Potencia	272 W
Temperatura ambiente	75 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	12
Número de luminarias en LS C16A	19
Nivel de corriente de entrada	80 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Longitud	26.8 cm
Anchura	2.2 cm
Altura	4.35 cm
Peso neto	0.384 kg
Peso bruto	0.413 kg