



SYSTEM 48V

sterownik LED Intrack, 48 VDC, 250 W, z przewodem przyłączeniowym 300 cm do okablowania przelotowego 220-240 VAC i DALI, czarny

Maksymalny minimalizm i prosta elegancja: sterownik LED o mocy do 250 W został zaprojektowany do elastycznego zastosowania w szynach natynkowych i wpuszczanych 48V TRACK. Dzięki czteroprzewodowemu okablowaniu przelotowemu 220V-240V / DALI można łatwo realizować sterowane koncepcje oświetleniowe ze szczególnie małymi szynami i reflektorami. Dostarczany 3-metrowy kabel zapewnia dodatkową elastyczność - idealny, gdy szyny 48V mają być zawieszone.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009012
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	48 V
Klasy ochrony	II
Wydajność	272 W
Temperatura otoczenia	75 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	12
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	19
Poziom prądu rozruchowego	80 A
Czas trwania prądu rozruchowego	200 µs
Długość	26.8 cm
Szerokość	2.2 cm
Wysokość	4.35 cm
Waga netto	0.384 kg
Waga brutto	0.413 kg