




## GRIP! FLAT

luminaria de suspensión, PHASE, 2700/3000 K, negro / dorado

La incorporación actual a la familia GRIP!: GRIP! FLAT aporta una luz suave y difusa. Las variantes versátiles destacan con el característico anillo frontal finamente moleteado, que constituye una elegante declaración de diseño. Un inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Las modernas pantallas de fieltro opcionales ponen acentos decorativos, ideales para salones, hoteles y restaurantes.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009014                                    |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                                          |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Montaje                                  | Superficie                                 |
| Detalles de montaje                      | Techo                                      |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                                     |
| Clase de protección                      | I                                          |
| Potencia                                 | 16 W                                       |
| Temperatura ambiente mínima              | 0 °C                                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C                                      |
| Eficiencia operativa (LOR)               | 0.27                                       |
| Número de luminarias en LS B16A          | 114                                        |
| Número de luminarias en LS C16A          | 114                                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 5 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 100 µs                                     |
| Flujo luminoso                           | 400 / 430 lm                               |
| Temperatura del color de la luz          | 2700/3000 Kelvin                           |
| Color                                    | negro/oro                                  |
| IRC                                      | 90                                         |

## Fuente de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1009103 | GRIP! FLAT , anillo decorativo, blanco                       |
| 1010408 | GRIP! FLAT , pantalla de fieltro Ø 50 cm x 0,6 cm, ocre      |
| 1009104 | GRIP! FLAT , anillo decorativo, dorado                       |
| 1010404 | GRIP! FLAT , pantalla de fieltro Ø 50 cm x 6,2 cm, gris      |
| 1010403 | GRIP! FLAT , pantalla de fieltro Ø 50 cm x 6,2 cm, antracita |
| 1010406 | GRIP! FLAT , pantalla de fieltro Ø 50 cm x 0,6 cm, antracita |
| 1009102 | GRIP! FLAT , anillo decorativo, negro                        |
| 1010405 | GRIP! FLAT , pantalla de fieltro Ø 50 cm x 6,2 cm, ocre      |
| 1010407 | GRIP! FLAT , pantalla de fieltro Ø 50 cm x 0,6 cm, gris      |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| UGR ≤                  | 15       |
| Vida útil              | 50000 h  |
| Risk Group             | 1        |
| Altura                 | 13.2 cm  |
| Diámetro               | 14 cm    |
| Longitud de suspensión | 200 cm   |
| Peso neto              | 1.046 kg |
| Peso bruto             | 1.37 kg  |
| Página BIG WHITE       | 265      |