




GRIP! FLAT

suspension, PHASE, 2700/3000 K, noir / doré

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009014
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	16 W
T° ambiante	85 °C
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.27
Nombre de luminaires sur LS B16A	114
Nombre de luminaires sur LS C16A	114
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	400 / 430 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	noir/or

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1009103	GRIP! FLAT , anneau déco, blanc
1010408	GRIP! FLAT , abat-jour en feutre Ø 50 cm x 0,6 cm, ocre
1009104	GRIP! FLAT , anneau déco, doré
1010404	GRIP! FLAT , abat-jour en feutre Ø 50 cm x 6,2 cm, gris
1010403	GRIP! FLAT , abat-jour en feutre Ø 50 cm x 6,2 cm, anthracite
1010406	GRIP! FLAT , abat-jour en feutre Ø 50 cm x 0,6 cm, anthracite
1009102	GRIP! FLAT , anneau déco, noir
1010405	GRIP! FLAT , abat-jour en feutre Ø 50 cm x 6,2 cm, ocre
1010407	GRIP! FLAT , abat-jour en feutre Ø 50 cm x 0,6 cm, gris

CRI	90
UGR ≤	15
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.2 cm
Diamètre	14 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	1.046 kg
Poids brut	1.37 kg