


NEW TRIA® 68

wpuszczana lampa sufitowa, PHASE, AIRTIGHT, okrągła, 2700 K, 7,5 W, biała

Odkryj nową generację naszej nowej lampy sufitowej wpuszczanej TRIA®. NOWE modele TRIA® 68 są teraz dostępne również w wersji hermetycznej, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o zwiększonych wymaganiach dotyczących szczelności. Zintegrowany moduł LED, dostępny w wersji 2.700K lub 3.000K w zależności od wersji, zapewnia maksymalną swobodę projektowania oświetlenia. Wysokiej jakości lampa wpuszczana w kolorze czarnym lub białym dyskretnie i stylowo wtapia się w każdy sufit.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009020
Kod IP	IP20/IP23
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	180 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.5 W
Temperatura otoczenia	90 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Strumień świetlny	591 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin

Źródła światła

869193		Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
		Kolor	biały
		CRI	90
		UGR ≤	22
		Okres użytkowania	50000 h
		Wysokość	5.1 cm
		średnica	8.2 cm
		Waga netto	0.21 kg
		Waga brutto	0.24 kg
		Forma do wycinania	okrągły
		Głębokość montażowa	4.8 cm
		Średnica montażowa	6.8 cm