




NEW TRIA® 68

vestavné stropní svítidlo, PHASE, AIRTIGHT, kulaté,
2700 K, 7,5 W, černé

Objevte novou generaci našeho NOVÉHO podhledového svítidla TRIA®. Nové modely TRIA® 68 jsou nyní k dispozici také ve vzduchotěsné verzi, díky čemuž jsou ideální pro aplikace se zvýšenými požadavky na vzduchotěsnost. Integrovaný LED modul, který je k dispozici v rozlišení 2 700 K nebo 3 000 K v závislosti na verzi, zajišťuje maximální svobodu designu osvětlení. Vysoce kvalitní zapuštěné světlo v černé nebo bílé barvě diskretně a stylově zapadne do každého stropu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009021
Kód IP	IP20/IP23
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	180 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	591 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

869193		CRI	90
		UGR ≤	22
		Životnost	50000 h
		Výška	5.1 cm
		Průměr	8.2 cm
		Hmotnost netto	0.21 kg
		Celková hmotnost	0.24 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	4.8 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm
		BIG WHITE strana	71