




NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, PHASE, AIRTIGHT, rund, 2700 K, 7.5 W, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte. Die NEW TRIA® 68 Modelle sind ab sofort auch als Airtight-Version erhältlich und eignen sich damit ideal für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Luftdichtheit. Für maximale lichtgestalterische Freiheit sorgt das integrierte LED-Modul, das je nach Ausführung in 2.700 K oder 3.000 K verfügbar ist. Die hochwertig verarbeitete Einbauleuchte in Schwarz oder Weiß fügt sich dezent und stilvoll in jede Decke ein.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009021
IP Code	IP20/IP23
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	180 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	149
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	591 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

869193		CRI	90
		UGR ≤	22
		Lebensdauer	50000 h
		Höhe	5.1 cm
		Durchmesser	8.2 cm
		Nettogewicht	0.21 kg
		Bruttogewicht	0.24 kg
		Ausschnittsform	rund
		Einbautiefe	4.8 cm
		Einbaudurchmesser	6.8 cm
		BIG WHITE Seite	71