




NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, PHASE, AIRTIGHT, rond, 2700K, 7.5 W, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NIEUWE TRIA® plafondinbouwarmatuur. De NIEUWE TRIA® 68 modellen zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in een Airtight-versie, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met hogere eisen op het gebied van luchtdichtheid. De geïntegreerde LED-module, die afhankelijk van de versie, verkrijgbaar is in 2.700 K of 3.000 K, zorgt voor maximale vrijheid bij het ontwerpen van verlichting. De hoogwaardige afgewerkte inbouwarmatuur in zwart of wit past discreet en stijlvol in elk plafond.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009021
IP-code	IP20/IP23
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	180 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	591 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

Lichtbron

869193



CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Hoogte	5.1 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Brutogewicht	0.24 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4.8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	71