




## NEW TRIA® 68

uppoasennettava kattovalaisin, PHASE, AIRTIGHT, pyöreä, 3000 K, 7,5 W, valkoinen.

Tutustu upotettavan NEW TRIA® -kattovalaisimen uuteen sukupolveen. UUDET TRIA® 68 -mallit ovat nyt saatavilla myös ilmatiiviinä versiona, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa ilmatiiviysvaatimukset ovat korkeammat. Integroitu LED-moduuli, joka on saatavana 2 700 K tai 3 000 K versiosta riippuen, takaa maksimaalisen valaistuksen suunnitteluvapauden. Korkealaatuinen musta tai valkoinen upotettava valaisin sulautuu huomaamattomasti ja tyylikkäästi mihin tahansa kattoon.



## TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1009022
IP-koodi	IP20/IP23
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	180 mA
Suojausluokka	II
Teho	7.5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	88
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	149
Virtavirran taso	3 A
Sysäysvirran kesto	30 µs
Lumen	621 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	38 °
väri	valkoinen

## Valonlähteet

869620	
--------	---

CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Korkeus	5.1 cm
halkaisija	8.2 cm
Nettopaino	0.21 kg
Bruttopaino	0.24 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	4.8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	71