


NEW TRIA® 68

incasso a plafone, PHASE, AIRTIGHT, rotondo 3000 K, 7,5 W, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro incasso a plafone NEW TRIA®. I modelli NEW TRIA® 68 sono ora disponibili anche nella versione Airtight, che li rende ideali per le applicazioni con maggiori requisiti di tenuta d'aria. Il modulo LED integrato, disponibile in 2.700 K o 3.000 K a seconda della versione, garantisce la massima libertà di progettazione illuminotecnica. La luce da incasso di alta qualità, in bianco o nero, si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi soffitto.



DATI TECNICI

Articolo	1009022
Codice IP	IP20/IP23
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	180 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	7.5 W
Temperatura esterna	90 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	149
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	621 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °

Sorgente Luminosa

869620		Colore	bianco
		CRI	90
		UGR ≤	22
		Durata	50000 h
		Altezza	5.1 cm
		Diametro	8.2 cm
		Peso netto	0.21 kg
		Peso lordo	0.24 kg
		Forma dello scasso	rotondo
		Profondità d'incasso	4.8 cm
		Diametro d'incasso	6.8 cm