


## NEW TRIA® 68

sufitowa lampa wpuszczana, PHASE, AIRTIGHT, okrągła, 3000 K, 7,5 W, biała

Odkryj nową generację naszej nowej lampy sufitowej wpuszczanej TRIA®. NOWE modele TRIA® 68 są teraz dostępne również w wersji hermetycznej, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o zwiększonych wymaganiach dotyczących szczelności. Zintegrowany moduł LED, dostępny w wersji 2.700K lub 3.000K w zależności od wersji, zapewnia maksymalną swobodę projektowania oświetlenia. Wysokiej jakości lampa wpuszczana w kolorze czarnym lub białym dyskretnie i stylowo wtapia się w każdy sufit.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1009022                                                 |
| Kod IP                                 | IP20/IP23                                               |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                                                   |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                                               |
| Montaż                                 | Wersja do wbudowania                                    |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa                                         |
| Ściemnialna                            | Tak                                                     |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz                                      |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 180 mA                                                  |
| Klasy ochrony                          | II                                                      |
| Wydajność                              | 7.5 W                                                   |
| Temperatura otoczenia                  | 90 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C                                                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 88                                                      |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 149                                                     |
| Poziom prądu rozruchowego              | 3 A                                                     |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 30 µs                                                   |
| Strumień świetlny                      | 621 lm                                                  |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin                                             |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |                             |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 869620 |  | Kąt połowiczny rozpraszania | 38 °    |
|        |                                                                                   | Kolor                       | biały   |
|        |                                                                                   | CRI                         | 90      |
|        |                                                                                   | UGR ≤                       | 22      |
|        |                                                                                   | Okres użytkowania           | 50000 h |
|        |                                                                                   | Wysokość                    | 5.1 cm  |
|        |                                                                                   | średnica                    | 8.2 cm  |
|        |                                                                                   | Waga netto                  | 0.21 kg |
|        |                                                                                   | Waga brutto                 | 0.24 kg |
|        |                                                                                   | Forma do wycinania          | okrągły |
|        |                                                                                   | Głębokość montażowa         | 4.8 cm  |
|        |                                                                                   | Średnica montażowa          | 6.8 cm  |