


NEW TRIA® 68

infälld taklampa, PHASE, AIRTIGHT, rund, 3000 K, 7,5 W, vit

Upptäck den nya generationen av vår NEW TRIA® infällda taklampa. De nya TRIA® 68-modellerna finns nu även i en lufttät version, vilket gör dem idealiska för applikationer med ökade krav på lufttätethet. Den integrerade LED-modulen, som finns i 2 700K eller 3 000K beroende på version, garanterar maximal frihet för ljusdesignen. Den högkvalitativa infällda lampan i svart eller vitt smälter diskret och elegant in i alla tak.



Art. Nej.	1009022
IP-kod	IP20/IP23
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	180 mA
Skyddsklass	II
Watt	7.5 W
Omgivningstemperatur	90 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	88
Antal armaturer på LS C16A	149
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	621 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	vit

869620



CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
höjd	5.1 cm
Diameter	8.2 cm
Netto vikt	0.21 kg
Bruttovikt	0.24 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	4.8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm