


NEW TRIA® 68

vestavné stropní svítidlo, PHASE, AIRTIGHT, kulaté,
3000 K, 7,5 W, černé

Objevte novou generaci našeho NOVÉHO podhledového svítidla TRIA®. Nové modely TRIA® 68 jsou nyní k dispozici také ve vzduchotěsné verzi, díky čemuž jsou ideální pro aplikace se zvýšenými požadavky na vzduchotěsnost. Integrovaný LED modul, který je k dispozici v rozlišení 2 700 K nebo 3 000 K v závislosti na verzi, zajišťuje maximální svobodu designu osvětlení. Vysoce kvalitní zapuštěné světlo v černé nebo bílé barvě diskretně a stylově zapadne do každého stropu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009023
Kód IP	IP20/IP23
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	180 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7.5 W
Teplota prostředí	90 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	621 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °

Světelného Zdroje

869620		Barva	černá
		CRI	90
		UGR ≤	22
		Životnost	50000 h
		Výška	5.1 cm
		Průměr	8.2 cm
		Hmotnost netto	0.21 kg
		Celková hmotnost	0.24 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	4.8 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm