


## NEW TRIA® 68

incasso a plafone, PHASE, AIRTIGHT, rotondo, 3000K, 7,5 W, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro incasso a plafone NEW TRIA®. I modelli NEW TRIA® 68 sono ora disponibili anche nella versione Airtight, che li rende ideali per le applicazioni con maggiori requisiti di tenuta d'aria. Il modulo LED integrato, disponibile in 2.700 K o 3.000 K a seconda della versione, garantisce la massima libertà di progettazione illuminotecnica. La luce da incasso di alta qualità, in bianco o nero, si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi soffitto.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1009023                                               |
| Codice IP                       | IP20/IP23                                             |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                                                 |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                                             |
| Montaggio                       | Incasso                                               |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                              |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria  | 180 mA                                                |
| Classe isolamento               | II                                                    |
| Wattaggio                       | 7.5 W                                                 |
| Temperatura esterna             | 90 °C                                                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 88                                                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 149                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 3 A                                                   |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                                                 |
| Lumen                           | 621 lm                                                |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                                           |
| Angolo di emissione             | 38 °                                                  |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |                      |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 869620 |  | Colore               | nero    |
|        |                                                                                   | CRI                  | 90      |
|        |                                                                                   | UGR ≤                | 22      |
|        |                                                                                   | Durata               | 50000 h |
|        |                                                                                   | Altezza              | 5.1 cm  |
|        |                                                                                   | Diametro             | 8.2 cm  |
|        |                                                                                   | Peso netto           | 0.21 kg |
|        |                                                                                   | Peso lordo           | 0.24 kg |
|        |                                                                                   | Forma dello scasso   | rotondo |
|        |                                                                                   | Profondità d'incasso | 4.8 cm  |
|        |                                                                                   | Diametro d'incasso   | 6.8 cm  |