


NEW TRIA® 68

innfelt taklampe, PHASE, AIRTIGHT, rund, 3000 K, 7,5 W, svart

Oppdag den nye generasjonen av vår NYE TRIA® innfelte taklampe. De NYE TRIA® 68-modellene er nå også tilgjengelige i en lufttett versjon, noe som gjør dem ideelle for applikasjoner med økte krav til lufttettethet. Den integrerte LED-modulen, tilgjengelig i 2,700K eller 3,000K avhengig av versjon, sikrer maksimal lysstyrkedesignfrihet. Det høykvalitets innfelte lyset i svart eller hvitt smelter diskret og stilig inn i ethvert tak.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009023
IP-kode	IP20/IP23
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	180 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	7.5 W
Omgivelsestemperatur	90 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	149
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	621 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °

Lyskilde

869620		
Farge	black	
CRI	90	
UGR ≤	22	
Levetid	50000 h	
Høyde	5.1 cm	
Diameter	8.2 cm	
Nettvekt	0.21 kg	
Bruttvekt	0.24 kg	
Utsnittsform	rund	
Innfellingsdybde	4.8 cm	
Innfellingsdiameter	6.8 cm	