


NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, PHASE, AIRTIGHT, rond,
3000K, 7.5 W, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NIEUWE TRIA® plafondinbouwarmatuur. De NIEUWE TRIA® 68 modellen zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in een Airtight-versie, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met hogere eisen op het gebied van luchtdichtheid. De geïntegreerde LED-module, die, afhankelijk van de versie, verkrijgbaar is in 2.700 K of 3.000 K, zorgt voor maximale vrijheid bij het ontwerpen van verlichting. De hoogwaardige afgewerkte inbouwarmatuur in zwart of wit past discreet en stijlvol in elk plafond.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009023
IP-code	IP20/IP23
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	180 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	7.5 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	621 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °

Lichtbron

869620		
Kleur	zwart	
CRI	90	
UGR ≤	22	
Levensduur	50000 h	
Hoogte	5.1 cm	
Diameter	8.2 cm	
Nettogewicht	0.21 kg	
Brutogewicht	0.24 kg	
Uitsparingsvorm	rond	
Inbouwdiepte	4.8 cm	
Inbouwdiameter	6.8 cm	