


NEW TRIA® 68

zapusteno stropno svetililo, PHASE, AIRTIGHT, kruhové, 3000 K, 7,5 W, črna

Odkrijte novo generacijo naše vgradne stropne svetilke NEW TRIA®. Novi modeli TRIA® 68 so zdaj na voljo tudi v nepredušni izvedbi, zaradi česar so idealni za aplikacije s povečanimi zahtevami glede nepredušnosti. Integrirani LED modul, ki je na voljo v 2.700K ali 3.000K, odvisno od različice, zagotavlja maksimalno svobodo oblikovanja osvetlitve. Visokokakovostna vgradna svetloba v črni ali beli barvi se diskretno in elegantno zlije z vsakim stropom.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009023
IP koda	IP20/IP23
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	180 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	7.5 W
Temperatura okolice	90 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	149
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	621 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °

Svetlobnega Vira

869620		Barva	črna
		CRI	90
		UGR ≤	22
		Življenjska doba	50000 h
		Višina	5.1 cm
		Premer	8.2 cm
		Neto teža	0.21 kg
		Bruto teža	0.24 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	4.8 cm
		Premer vgradnje	6.8 cm