




GRIP! S

48V Spot, syvä ja upotettu kisko, cylindrisch, 2700K, 9.8 Watt, DALI, 29°, kulta / musta

TARTTUA! Yhdistyvä moderni muotoilu ja korkealaatuinen valaistustekniikka - nyt saatavana upotettuna versiona SLV 48V -kiskojärjestelmä. OTE! S 48V DALI -spotit ovat tekevä vaikutuksen tarkalla valonsäädäällä, minimalistisella muotoilulla ja esteettisellä väri vaihtoehtolla. Ne ovat yhteensopivia sekä 48 V:n asennuskiskon että 48 V:n upotettavan kiskon kanssa, joten ne sopivat erinomaisesti hienostuneeseen integrointiin arkkitehtonisesti hienostuneisiin kattomalleihin. Kaikki GRIP! Spotit toimitetaan vakiona kennoristikolla haittoisemattomasti valon ja optimaalisen visuaalisen mukavuuden takaamiseksi. Spotteja on saatavana kolmessa valon väriässä: 2700 K, 3000 K tai himmeästä lämpimästä 2000-3000 K ja kotelon väriässä pronssi, kulta, musta ja valkoinen, ja ne tarjoavat laajan valikoiman muotoiluvaihtoehtoja. Yksilöllisyyden lisäämiseksi ne voidaan yhdistää erikseen saataviin koristerenkaisiin nykyaikaisissa väriässä. Integroitu DALI-ohjaus takaa ammattimaisen valaistuksen ohjauksen kaikissa ympäristöissä. TARTTUA! - Koristeellinen 48 V:n kohdevalo hienostuneeseen ja tyylikkääseen valaistukseen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009030
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	48DC
Toissijainen virta/jännite	250 mA
Suojausluokka	III
Teho	9.8 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
Lumen	590 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	29 °
väri	kulta/musta
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1

Valonlähteet

2093820	
---------	---

Tarvikkeet

1008489	GRIP! S , koristerengas, musta
1008488	GRIP! S , koristerengas, valkoinen
1008490	GRIP! S , koristerengas, nikkeli
1008491	GRIP! S , koristerengas, kulta

Pituus	18 cm
leveys	3 cm
Korkeus	6.7 cm
Nettopaino	0.12 kg
Bruttopaino	0.162 kg
BIG WHITE Seite	507