




## GRIP! S

**48V Spot, głęboki i wpuszczany, cylindryczny, 2700K, 9,8 W, DALI, 29°, złoty / czarny**

CHWYŹ! łączy w sobie nowoczesny design i wysokiej jakości technologię oświetleniową - teraz dostępne w wersji podtynkowej dla systemu szynowego SLV 48V. Seria GRIP! Reflektory DALI S 48V zachwycają precyzyjnym sterowaniem światłem, minimalistycznym designem i estetycznymi wariantami kolorystycznymi. Kompatybilne zarówno z szyną montażową 48 V, jak i szyną wpuszczaną 48 V, idealnie nadają się do dyskretnej integracji z wyrafinowanymi architektonicznymi projektami sufitów. Cała PRZYCZEPNOŚĆ! Reflektory są standardowo dostarczane z siatką o strukturze plastra miodu - dla nieoślepiającego światła i optymalnego komfortu wizualnego. Dostępne w trzech barwach światła: 2.700 K, 3.000 K lub przyciemnionych do ciepłych 2.000-3.000 K, w kolorach obudowy: brązowym, złotym, czarnym i białym, spoty oferują szeroki zakres możliwości aranżacyjnych Aby uzyskać jeszcze większą indywidualność, można je łączyć z oddzielnie dostępnymi ozdobnymi pierścieniami w nowoczesnych kolorach. Zintegrowane sterowanie DALI zapewnia profesjonalne sterowanie oświetleniem w każdym środowisku. CHWYŹ! - Dekoracyjny reflektor 48 V do wyrafinowanego oświetlenia ze stylem.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nr artykułu                   | 1009030         |
| Różne wyjścia światła         | 1               |
| Kod IP                        | IP20            |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02           |
| Odporność na uderzenia        | 0.2 Joule       |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna                   | Tak             |
| Technologia ściemniania       | DALI            |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 48DC            |
| Prąd / napięcie wtórny        | 250 mA          |
| Klasy ochrony                 | III             |
| Wydajność                     | 9.8 W           |
| Temperatura otoczenia         | 0 °C            |
| Temperatura otoczenia         | 35 °C           |
| Strumień świetlny             | 590 lm          |
| Temperatura barwy światła     | 2700 Kelvin     |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 29 °            |
| Kolor                         | złoty/czarny    |
| CRI                           | 90              |
| UGR ≤                         | 25              |
| Okres użytkowania             | 50000 h         |
| Risk Group                    | 1               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, czarny |
| 1008488 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, biały  |
| 1008490 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, nikiel |
| 1008491 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, złoty  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Długość     | 18 cm    |
| Szerokość   | 3 cm     |
| Wysokość    | 6.7 cm   |
| Waga netto  | 0.12 kg  |
| Waga brutto | 0.162 kg |