





GRIP! S

48V Spot, hluboká a zapuštěná stopa, zylindrisch, 2000-3000K, 9,8 Watt, DALI, Dim-to-Warm, 29°, bílá / černá

SEVŘENÍ! kombinuje moderní design a vysoce kvalitní osvětlovací techniku - nyní k dispozici v zapuštěné verzi pro kolejový systém SLV 48V. Metoda GRIP! Bodové svítidlo S 48V DALI zaujme precizní regulací světla, minimalistickým designem a estetickými barevnými variantami. Jsou kompatibilní s montážní lištou 48 V i se zapuštěnou lištou 48 V a jsou ideální pro diskrétní integraci do architektonicky sofistikovaných stropních konstrukcí. Všechny GRIP! Bodová světla jsou standardně dodávána s voštinovou mřížkou - pro neoslňující světlo a optimální vizuální komfort. Bodová světla jsou k dispozici ve třech barvách světla: 2 700 K, 3 000 K nebo 2 000 až 3 000 K a v barvách pouzdra: bronzová, zlatá, černá a bílá. Pro ještě větší individualitu lze kombinovat se samostatně dostupnými dekorativními kroužky v moderních barvách. Integrovaná regulace DALI zajišťuje profesionální ovládání osvětlení v jakémkoli prostředí. SEVŘENÍ! - Dekorativní 48V bodové svítidlo pro sofistikované osvětlení se stylem.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009032
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	48DC
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	III
Příkon	9.8 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Lumen	350 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	29 °
Barva	bílá/černá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	1

Světelného Zdroje

916608	
--------	---

Příslušenství

1008489	GRIP! S , ozdobný prstenec, černý
1008488	GRIP! S , ozdobný prsten, bílý
1008490	GRIP! S , ozdobný prsten, nikl
1008491	GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý

Délka	18 cm
Šířka	3 cm
Výška	6.7 cm
Hmotnost netto	0.12 kg
Celková hmotnost	0.162 kg