




GRIP! S

48V Spot, dyp- og innfeltskinne, sylindrisk, 2000-3000-K, 9,8 Watt, DALI, Dim-to-Warm, 29°, svart / gold

GREP! kombinerer moderne design og lysteknologi av høy kvalitet - nå tilgjengelig i en innfelt versjon for SLV 48V skinneresystem. GREPET! S 48V DALI-spotter imponerer med presis lysstyring, minimalistisk design og estetiske fargevarianter. De er compatible med både 48 V-monterings-skinnen og 48 V-innfelte skinner, og er ideelle for diskret integrering i arkitektonisk sofistikerte takdesign. Alt GREP! Spots leveres med et honeycomb-gitter som standard - for blende-fritt lys og optimal visuell komfort. Tilgjengelig i tre lysfarger: 2.700 K, 3.000 K eller svak til varm 2.000-3.000 K og i husfargene bronse, gull, svart og hvit, tilbyr spottene et bredt spekter av designalternativer. For enda mer individualitet kan de kombineres med separat tilgjengelige dekorative ringer i moderne farger. Integrert DALI-styring sikrer profesjonell lysstyring i alle miljøer. GREP! - Den dekorative 48V-spotten for sofistikert belysning med stil.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009033
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	48DC
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	9.8 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Lysytelse	350 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	29 °
Farge	black/gold
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

916608	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1008489	GRIP! S , Dekorring, svart
1008488	GRIP! S , Dekorering, hvit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nikkel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, gull

Lengde	18 cm
Bredde	3 cm
Høyde	6.7 cm
Nettvekt	0.12 kg
Bruttovekt	0.162 kg