




## GRIP! S

foco de 48 V, deep & recessed track, cilíndrico, 2000-3000 K, 9,8 vatios, DALI, Dim-to-Warm, 29°, bronce / negro

GRIP! armoniza un diseño moderno y una luminotecnica de alta calidad, ahora también disponible en versión empotrada para el sistema de carriles SLV de 48 V. Los focos de techo de superficie GRIP! S 48 V DALI convencen por su control preciso de la luz, su diseño minimalista y sus estéticas variaciones de color. Son compatibles tanto con el carril de montaje de 48 V como con el carril empotrado 48 V y resultan ideales para una integración discreta en diseños de techos arquitectónicamente sofisticados. Todos los focos GRIP! se suministran de forma estándar con una rejilla en forma de panal, para una luz antideslumbrante y un confort visual óptimo. Disponibles en tres colores de luz: 2700 K, 3000 K o 2000-3000 K de intensidad regulable y en los colores de caja bronce, dorado, negro y blanco, los focos ofrecen una amplia gama de opciones de diseño. Para una mayor individualidad, pueden combinarse con anillos decorativos disponibles por separado en colores de moda. El control DALI integrado garantiza un control profesional de la iluminación en cualquier entorno. GRIP! es un foco decorativo de 48 V para conceptos de iluminación sofisticados con estilo.



### Datos técnicos

|  |                  |
|--|------------------|
| Art. N.º                                 | 1009034          |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                |
| Código IP                                | IP20             |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02            |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule        |
| Detalles de montaje                      | Techo            |
| Dimerizable                              | Sí               |
| Tecnología de regulación                 | DALI             |
| Voltaje nominal primario                 | 48DC             |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA           |
| Clase de protección                      | III              |
| Potencia                                 | 9.8 W            |
| Temperatura ambiente mínima              | 0 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C            |
| Flujo luminoso                           | 350 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 2000-3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 29 °             |
| Color                                    | bronce/negro     |
| IRC                                      | 90               |
| UGR ≤                                    | 25               |
| Vida útil                                | 50000 h          |
| Risk Group                               | 1                |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916608 |  |
|--------|---|

### Accesorios

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anillo decorativo, negro  |
| 1008488 | GRIP! S , anillo decorativo, blanco |
| 1008490 | GRIP! S , anillo decorativo, níquel |
| 1008491 | GRIP! S , anillo decorativo, dorado |

|            |          |
|------------|----------|
| Longitud   | 18 cm    |
| Anchura    | 3 cm     |
| Altura     | 6.7 cm   |
| Peso neto  | 0.12 kg  |
| Peso bruto | 0.162 kg |