




## GRIP! S

**48V spot, deep & recessed track, cilindrisch, 2000-3000K, 9,8W, DALI, Dim-to-Warm, 29°, brons/zwart**

GRIP! harmonieert modern design en hoogwaardige verlichtingstechnologie - nu ook diep inbouwmodel compatibel met SLV 48V-railtechnologie. De GRIP! S 48V DALI spots maken indruk met nauwkeurige lichtregeling, minimalistisch design en esthetische kleurvarianten. Ze zijn compatibel met zowel 48V opbouwrails als de 48V inbouw rail en zijn ideaal voor subtiele integratie in architectonisch verfijnde plafondontwerpen. Allemaal GRIP-ontwerpen! Spotlights worden standaard geleverd met een honingraatrooster - voor verblindingsvrij licht en optimaal visueel comfort. De spots zijn verkrijgbaar in drie lichtkleuren: 2.700 K, 3.000 K of dim-to-warm 2.000-3.000 K en in de behuizingskleuren brons, goud, zwart en wit en bieden veelzijdige designopties. Voor nog meer individualiteit kunnen ze gecombineerd worden met afzonderlijk verkrijgbare sierringen in moderne kleuren. De geïntegreerde DALI-besetting zorgt voor een professionele lichtregeling in elke omgeving. GRIP! - de decoratieve 48V spot voor veeleisende verlichtingsconcepten met stijl.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Art.nr.                             | 1009034          |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                |
| IP-code                             | IP20             |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02            |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule        |
| Montagebeschrijving                 | plafond          |
| dimbaar                             | Ja               |
| Dimtechnologie                      | DALI             |
| Primaire nominale spanning          | 48DC             |
| Secundaire stroom/spanning          | 250 mA           |
| Beschermingsklasse                  | III              |
| Wattage                             | 9.8 W            |
| minimale omgevingstemperatuur       | 0 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C            |
| Lumen                               | 350 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2000-3000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 29 °             |
| Kleur                               | brons/zwart      |
| CRI                                 | 90               |
| UGR ≤                               | 25               |
| Levensduur                          | 50000 h          |
| Risk Group                          | 1                |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916608 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , decoratieve ring, zwart  |
| 1008488 | GRIP! S , decoratieve ring, wit    |
| 1008490 | GRIP! S , decoratieve ring, nikkel |
| 1008491 | GRIP! S , decoratieve ring, goud   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte       | 18 cm    |
| Breedte      | 3 cm     |
| Hoogte       | 6.7 cm   |
| Nettogewicht | 0.12 kg  |
| Brutogewicht | 0.162 kg |