




GRIP! S

Deckenaufbauleuchte, single, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°[°], weiß / schwarz

GRIP! - nÄäyttÄövä valaisinsarja hienostuneeseen valais-
tussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas
ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot.
tarjoaa nyt entistäkin enemmän vaihtoehtoja rÄäö-
tÄöÄjityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimi-
tettu hunajakennomainen säleikkÄj vÄohentÄöÄ hÄöi-
käisyÄ ja takaa optimaalisen nÄököj mukavuuden. Eri
vÄörit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin
tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90,
50 000 tunnin kÄöyttÄjikä ja yksinkertainen asennus te-
kevÄt GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009036
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	260 mA
Suojausluokka	I
Teho	11 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	200
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	200
Virtavirran taso	5 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	600 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	29 °
väri	valkoinen/musta

Valonlähteet

2093820	
---------	---

Tarvikkeet

1008489	GRIP! S , koristerengas, musta
1008488	GRIP! S , koristerengas, valkoinen
1008490	GRIP! S , koristerengas, nikkeli
1008491	GRIP! S , koristerengas, kulta

CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	12.4 cm
leveys	10.1 cm
Korkeus	8.4 cm
Nettopaino	0.256 kg
Bruttopaino	0.366 kg
BIG WHITE Seite	147