


GRIP! S

veggmontert armatur, enkelt, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, hvit/svart

GRIP! – den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! nå enda flere muligheter for individuelle lyskonsepter. Den medfølgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Ulike farger og utførelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller restauranter. Høy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 timers levetid og enkel installasjon gjør GRIP! til et overbevisende valg på alle måter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009036
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	260 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	200
Antall lys på LS C16A	200
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	600 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	29 °
Farge	white/black

Lyskilde

2093820	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008489	GRIP! S , Dekorring, svart
1008488	GRIP! S , Dekorering, hvit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nikkel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, gull

CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	12.4 cm
Bredde	10.1 cm
Høyde	8.4 cm
Nettvekt	0.256 kg
Bruttovekt	0.366 kg