





GRIP! S

plafonnier, simple, PHASE, 3000 K, 11 W, 29°, blanc / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009037
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	260 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	200
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	29 °
Coloris	blanc/noir

Source Lumineuse

2093886	
---------	---

Accessoires

1008489	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, noir
1008488	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, blanc
1008490	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, nickel
1008491	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, or

IRC	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	12.4 cm
Largeur	10.1 cm
Hauteur	8.4 cm
Poids net	0.256 kg
Poids brut	0.366 kg
Page du BIG WHITE	147