





GRIP! S

Povrchové stropní svítidlo, jednoduché, PHASE, 3000 K, 11 W, 29°, černá / zlatá

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009039
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	260 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	200
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	650 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	29 °
Barva	černá/zlatá

Světelného Zdroje

2093886	
---------	---

Příslušenství

1008489	GRIP! S , ozdobný prstenec, černý
1008488	GRIP! S , ozdobný prsten, bílý
1008490	GRIP! S , ozdobný prsten, nikl
1008491	GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý

CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	12.4 cm
Šířka	10.1 cm
Výška	8.4 cm
Hmotnost netto	0.256 kg
Celková hmotnost	0.366 kg
BIG WHITE strana	147