




## GRIP! S

**luminaria de superficie de techo, individual, PHASE, 3000 K, 11 W, 29°, negro / dorado**

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.



### Datos técnicos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 1009039             |
| Código IP                                | IP20                |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02               |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule           |
| Montaje                                  | Superficie          |
| Detalles de montaje                      | Techo               |
| Dimerizable                              | Sí                  |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 260 mA              |
| Clase de protección                      | I                   |
| Potencia                                 | 11 W                |
| Temperatura ambiente mínima              | 0 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C               |
| Número de luminarias en LS B16A          | 200                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 200                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 5 A                 |
| Duración de la corriente de entrada      | 100 µs              |
| Flujo luminoso                           | 650 lm              |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin         |
| Semiángulo de dispersión                 | 29 °                |
| Color                                    | negro/oro           |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anillo decorativo, negro  |
| 1008488 | GRIP! S , anillo decorativo, blanco |
| 1008490 | GRIP! S , anillo decorativo, níquel |
| 1008491 | GRIP! S , anillo decorativo, dorado |

|                  |          |
|------------------|----------|
| IRC              | 90       |
| UGR ≤            | 25       |
| Vida útil        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Longitud         | 12.4 cm  |
| Anchura          | 10.1 cm  |
| Altura           | 8.4 cm   |
| Peso neto        | 0.256 kg |
| Peso bruto       | 0.366 kg |
| Página BIG WHITE | 147      |