




GRIP! S

oprawa natynkowa, pojedyncza, PHASE, 3000 K, 11 W, 29°, czarny / złoty

GRIP! – charakterystyczna rodzina opraw oświetleniowych do wymagających projektów oświetleniowych. Dzięki charakterystycznemu, radełkowanemu pierścieniowi przedniemu i wielu nowym wariantom opraw wiszących, natynkowych i podtynkowych, GRIP! oferuje teraz jeszcze więcej możliwości indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Standardowo dostarczana wkładka z kratką plastra miodu redukuje olśnienie i zapewnia optymalny komfort widzenia. Różne kolory i wersje harmonijnie komponują się z pomieszczeniami mieszkalnymi, hotelami lub lokalami gastronomicznymi. Wysokiej jakości technologia z CRI>90, żywotnością 50 000 godzin i łatwą instalacją sprawiają, że GRIP! jest wyborem przekonującym pod każdym względem.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009039
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	260 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	200
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	200
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	650 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	29 °
Kolor	czarny/złoty

Źródła światła

2093886	
---------	---

Akcesoria

1008489	GRIP! S , pierścień deko- racyjny, czarny
1008488	GRIP! S , pierścień deko- racyjny, biały
1008490	GRIP! S , pierścień deko- racyjny, nikiel
1008491	GRIP! S , pierścień deko- racyjny, złoty

CRI	90
UGR ≤	25
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	12.4 cm
Szerokość	10.1 cm
Wysokość	8.4 cm
Waga netto	0.256 kg
Waga brutto	0.366 kg
Strona BIG WHITE	147