




## GRIP! S

**Deckenaufbauleuchte, single, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, bronze / schwarz**

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                     | 1009040            |
| IP Code                      | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02              |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule          |
| Montage                      | Aufbau             |
| Montagedetails               | Decke              |
| Dimmbar                      | Ja                 |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt    |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 260 mA             |
| Schutzklasse                 | I                  |
| Wattage                      | 11 W               |
| minimale Umgebungstemperatur | 0 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 200                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 200                |
| Höhe Einschaltstrom          | 5 A                |
| Dauer Einschaltstrom         | 100 µs             |
| Lumen                        | 600 lm             |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel               | 29 °               |
| Farbe                        | bronze/schwarz     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekoring, schwarz |
| 1008488 | GRIP! S , Dekoring, weiß    |
| 1008490 | GRIP! S , Dekoring, nickel  |
| 1008491 | GRIP! S , Dekoring, gold    |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRI             | 90       |
| UGR ≤           | 25       |
| Lebensdauer     | 50000 h  |
| Risikogruppe    | 1        |
| Länge           | 12.4 cm  |
| Breite          | 10.1 cm  |
| Höhe            | 8.4 cm   |
| Nettogewicht    | 0.256 kg |
| Bruttogewicht   | 0.366 kg |
| BIG WHITE Seite | 147      |