




GRIP! S

utanpåliggande armatur, enkel, FAS, 2700 K, 11 W, 29°, brons / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien får sin sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rånflade frontring och många nya versioner får sin pendel, utanpåliggande och infälld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu även fler alternativ för skräddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar bländningen och ger optimal visuell komfort. Olika färger och material smälter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. Högkvalitativ teknik med CRI > 90, en livslängd på 50.000 timmar och enkel installation gör GRIP! till ett självtygande val i alla avseenden.



Art. Nej.	1009040
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	260 mA
Skyddsklass	I
Watt	11 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	200
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	600 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	29 °
Färg	brons/svart
CRI	90

2093820	
1008489	GRIP! S , dekorativ ring, svart
1008488	GRIP! S , dekorativ ring, vit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nickel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, guld

UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	12.4 cm
Bredd	10.1 cm
höjd	8.4 cm
Netto vikt	0.256 kg
Bruttovikt	0.366 kg
BIG WHITE Seite	147