


## GRIP! S

Deckenaufbauleuchte, single, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, gold / schwarz

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenträger-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1009042
<b>IP Code</b>	IP20
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	Phasenabschnitt
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	260 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	11 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	0 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	35 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	200
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	200
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	5 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	100 µs
<b>Lumen</b>	600 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	29 °
<b>Farbe</b>	gold/schwarz

## Lichtquelle

2093820	
---------	---

## Zubehör

1008489	GRIP! S , Dekoring, schwarz
1008488	GRIP! S , Dekoring, weiß
1008490	GRIP! S , Dekoring, nickel
1008491	GRIP! S , Dekoring, gold

CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	12.4 cm
Breite	10.1 cm
Höhe	8.4 cm
Nettogewicht	0.256 kg
Bruttogewicht	0.366 kg