


GRIP! S

luminaria de superficie de techo, individual, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, dorado / negro

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.



Datos técnicos

Art. N.º	1009042
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	260 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	200
Número de luminarias en LS C16A	200
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	29 °
Color	oro/negro

Fuente de luz

2093820		IRC	90
Accesorios		UGR ≤	25
1008489	GRIP! S , anillo decorativo, negro	Vida útil	50000 h
1008488	GRIP! S , anillo decorativo, blanco	Risk Group	1
1008490	GRIP! S , anillo decorativo, níquel	Longitud	12.4 cm
1008491	GRIP! S , anillo decorativo, dorado	Anchura	10.1 cm
		Altura	8.4 cm
		Peso neto	0.256 kg
		Peso bruto	0.366 kg