


GRIP! S

plafondopbouwarmatuur, single, FASE, 2700K, 11W, 29°, goud / zwart

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009042
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	260 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	200
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	29 °
Kleur	goud/zwart

Lichtbron

2093820	
---------	---

Toebehoren

1008489	GRIP! S , decoratieve ring, zwart
1008488	GRIP! S , decoratieve ring, wit
1008490	GRIP! S , decoratieve ring, nikkel
1008491	GRIP! S , decoratieve ring, goud

CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	12.4 cm
Breedte	10.1 cm
Hoogte	8.4 cm
Nettogewicht	0.256 kg
Brutogewicht	0.366 kg