




GRIP! S

plafondopbouwarmatuur, single, FASE, 2700K, 11W, 29°, goud / zwart

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009042
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	260 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	200
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	29 °
Kleur	goud/zwart

Lichtbron

2093820	
---------	---

Accessoires

1008489	GRIP! S , decoring, zwart
1008488	GRIP! S , decoring, wit
1008490	GRIP! S , decoring, nikkel
1008491	GRIP! S , decoring, goud

CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	12.4 cm
Breedte	10.1 cm
Hoogte	8.4 cm
Nettogewicht	0.256 kg
Brutogewicht	0.366 kg
BIG WHITE pagina	147