


GRIP! S

plafonnier, simple, PHASE, 3000 K, 11 W, 29°, doré / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009043
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	260 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	200
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	29 °
Coloris	or/noir

Source Lumineuse

2093886	
---------	---

Accessoires

1008489	GRIP! S , bague décorative, noir
1008488	GRIP! S , bague décorative, blanc
1008490	GRIP! S , bague décorative, nickel
1008491	GRIP! S , bague décorative, or

CRI	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	12.4 cm
Largeur	10.1 cm
Hauteur	8.4 cm
Poids net	0.256 kg
Poids brut	0.366 kg